

Уважаемые клиенты!

В связи с расширением функционала справочников «**Типы базисов поставки**» и «**Экспортные базисы**» просьба учитывать логику валидации полей при регистрации договоров посредством API интерфейса, предоставляемого нашей компанией для Вашего удобства.

Ниже представлен пример основного запроса на регистрацию договора:

```
curl --location 'https://apim.moex.com/ntb/api/Agreements' \  
--header 'Authorization: Bearer ...' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{"data":{"passportId":31542,"organizationId":98,"dataXML":"<Form formId=\"ntb-offexchange-agreements-form\" userFormId=\"200244426\" userId=\"567\" documentNumber=\"209468\" exportedAt=\"2024.12.18 22:48:41\">\r\n <Field id=\"report_date\">18.12.2024</Field>\r\n <Field id=\"report_number\"></Field>\r\n <Field id=\"report_status\">0</Field>\r\n <Field id=\"organization\">Публичное акционерное общество \"Сбербанк России\"</Field>\r\n <Field id=\"organization_inn\">7707083893</Field>\r\n <Field id=\"export_delivery_flag\">no</Field>\r\n <Field id=\"manufacturer_inn\"></Field>\r\n <Field id=\"manufacturer\">213123</Field>\r\n <Field id=\"purchaser_inn\"></Field>\r\n <Field id=\"purchaser\">11e2121d12d</Field>\r\n <Field id=\"delivery_type\">10</Field>\r\n <Field id=\"basis_type\">38</Field>\r\n <Field id=\"port_type\">100</Field>\r\n <Field id=\"delivery_zip_code\"></Field>\r\n <Field id=\"delivery_RF_subject\"></Field>\r\n <Field id=\"delivery_address\"></Field>\r\n <Field id=\"contract_date\">22.11.2024</Field>\r\n <Field id=\"contract_number\">1d1221</Field>\r\n <Field id=\"contract_start_date\">17.11.2024</Field>\r\n <Field id=\"supplementary_agreement_date\"></Field>\r\n <Field id=\"supplementary_agreement_number\"></Field>\r\n <Field id=\"agreement_start_date\"></Field>\r\n <Field id=\"delivery_time\">23.11.2024</Field>\r\n <Field id=\"product_type\">87</Field>\r\n <Field id=\"amount\">1111</Field>\r\n <Field id=\"price\">11</Field>\r\n <Field id=\"currency\">150</Field>\r\n <Field id=\"price_includes_NDS\">no</Field>\r\n <Field id=\"price_determining_date\">15.11.2024</Field>\r\n <Field id=\"manufacturer_zip_code\"></Field>\r\n <Field id=\"manufacturer_RF_subject\">2</Field>\r\n <Field id=\"manufacturer_address\">123123</Field>\r\n <Field id=\"production_place_type\">asdsasdasd</Field>\r\n <Field id=\"shipment_zip_code\">123321</Field>\r\n <Field id=\"shipment_RF_subject\">14</Field>\r\n <Field id=\"shipment_address\">123123</Field>\r\n <Field id=\"shipment_place_type\">123123231</Field>\r\n <Field id=\"delivery_country\"></Field>\r\n <Field id=\"delivery_method\">1</Field>\r\n <Field id=\"transportation_cost_from_manufacturer\"></Field>\r\n <Field id=\"transportation_cost_from_shipment\"></Field>\r\n <Field id=\"price_includes_transportation_costs\">yes</Field>\r\n <Field id=\"transport_included_place_type\">123123</Field>\r\n <Field id=\"transport_included_place_name\">123123</Field>\r\n <Field id=\"preferential_pricing\">no</Field>\r\n <Field id=\"normative_act_requisites\"></Field>\r\n <Field id=\"interdependence_flag\">no</Field>\r\n <Field id=\"affiliation_flag\">no</Field>\r\n <Field id=\"owner_inn\">7707083893</Field>\r\n <Field id=\"owner_name\">Публичное акционерное общество \"Сбербанк России\"</Field>\r\n <Field id=\"origin_goods\">35</Field>\r\n <Field id=\"product_basis_price\">11</Field>\r\n <Field id=\"shipment_fact_date\"></Field>\r\n <Field id=\"harvest_year\"></Field>\r\n <Field id=\"protein_percentage\"></Field>\r\n <Field
```

```
id="gluten_percentage"></Field>\r\n <Field id="calculation_type">2</Field>\r\n <Field id="report_holder">Тестовый пользователь</Field>\r\n <Field id="dubious_deal">no</Field>\r\n <Field id="fileUpload" />\r\n</Form>"}}
```

В теле запроса в поле **«dataXML»** передается xml с данными договора, который будет зарегистрирован в системе. В данном xml существуют теги с именами **«basis_type»** и **«port_type»**.

Значение тега **«basis_type»** заполняется данными справочника **«Типы базисов поставки»**.
Значение тега **«port_type»** заполняется данными справочника **«Экспортные базисы»**.

Эти два поля логически связаны между собой, поэтому Вам ниже доступна информация для ознакомления по заполнению этих полей. Существует три варианта в зависимости от указанных Вами данных в этих тегах (полях договора):

1. Если в теге **«basis_type»** указано значение из справочника **«Типы базисов поставки»**, которое имеет признак **«isRailwayStation»** равно **true**, тогда значение в теге **«port_type»** обязательно к заполнению, и только теми значениями из справочника **«Экспортные базисы»**, у которых признак **«IsRailwayStation»** также равен **true** в системе.

Запрос на получение данных из справочника **«Типы базисов поставки»**:

```
curl --location 'https://apim.moex.com/ntb/api/dictionary/BasisTypes/dropdownList' \
--header 'Authorization: Bearer ...'
```

Пример данных из ответа на запрос выше:

```
{
  "isPort": false,
  "isRailwayStation": true,
  "id": 38,
  "value": "Экспортная железнодорожная станция"
},
```

Запрос на получение записей из справочника **«Экспортные базисы»**, которые являются экспортной железнодорожной станцией:

```
curl --location 'https://apim.moex.com/ntb/api/dictionary/Ports/dropdownList?isRailwayStation=true' \
--header 'Authorization: Bearer ...'
```

Пример данных из ответа на запрос выше:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 100,
      "value": "Псковская область, ж/д станция Посинь"
    }
  ],
  "errorMessage": null
}
```

2. Если в теге **«basis_type»** указано значение из справочника **«Типы базисов поставки»**, которое имеет признак **«isPort»** равно **true**, тогда значение в теге **«port_type»** обязательно к заполнению, и только теми значениями из справочника **«Экспортные базисы»**, у которых признак **«IsRailwayStation»** также равен **false** в системе.

Запрос на получение данных из справочника **«Типы базисов поставки»**:

```
curl --location 'https://apim.moex.com/ntb/api/dictionary/BasisTypes/dropdownList' \  
--header 'Authorization: Bearer ...'
```

Пример данных из ответа на запрос выше:

```
{  
  "isPort": true,  
  "isRailwayStation": false,  
  "id": 1,  
  "value": "Экспортный порт"  
},
```

Запрос на получение записей из справочника «**Экспортные базисы**», которые являются экспортным портом:

```
curl --location 'https://apim.moex.com/ntb/api/dictionary/Ports/dropdownList?isPorts=true' \  
--header 'Authorization: Bearer ...'
```

Пример данных из ответа на запрос выше:

```
{  
  "id": 48,  
  "value": "Восточный"  
},  
{  
  "id": 45,  
  "value": "Выборг"  
},  
{  
  "id": 44,  
  "value": "Высоцк"  
},
```

3. Если в теге «**basis_type**» указано значение из справочника «**Типы базисов поставки**», которое имеет признак «**isPort**» и «**isRailwayStation**» равно **false**, тогда значение в теге «**port_type**» заполнять не нужно!!!

Запрос на получение данных из справочника «**Типы базисов поставки**»:

```
curl --location 'https://apim.moex.com/ntb/api/dictionary/BasisTypes/dropdownList' \  
--header 'Authorization: Bearer ...'
```

Пример данных из ответа на запрос выше:

```
{  
  "isPort": false,  
  "isRailwayStation": false,  
  "id": 5,  
  "value": "Завод"  
},
```